

Kokosvezels ter verbetering paardrijbak

Maak uw rijbak veerkrachter met kokosvezels!



Foto 1:

kokosballen dienen grof uit elkaar gehaald te worden. Dit gaat eenvoudiger wanneer de baal flink besproeid met water of gedompeld in water wordt. Daarna de banden los snijden en de baal een paar dagen 'los laten komen'.



Foto 2:

De toplaag van zand wordt met de trekker glad gestreken, waarna de kokos er doorheen gewerkt kan worden.



Foto 3:

De paarden komen een kijkje nemen of de kokosvezels écht niet eetbaar zijn. Het ziet er zo lekker uit..., maar is zo'n taaie vezel dat ze er niet van zullen eten.



Foto 4:

De kokosvezels worden in gelijkmatige plukken over de buitenbak verspreid, waarna de vezels door het zand gefreesd kunnen worden.



Foto 5:

Het infrezen van de kokosvezels gaat eenvoudig met een kleine freesmachine. Er gaat zo'n 0,9kg vezel / m² in de bodem van uw paardrijbak. (omgerekend slechts € 0,85/m²!)



Foto 6:

Et voilà! Een goed drainerende, veerkrachtige buitenbak bewerkstelligd met de Kokosystems' kokosvezels.

VRIJBLIJVENDE PRIJSOPGAVE:

KOKOSYSTEMS AGRO B.V.
Saturnus 11 - 2685 LX - Poeldijk
T: 0174 - 244 838 - info@kokosystems.nl
www.kokos-vezels.nl